

Dräger WorkMaster pro-ET gasdichter Chemi- kalien-Schutzanzug



Bei einem Gefahrstoffereinsatz soll die nachhaltige Schädigung von Personen, Sachgütern und der Umwelt durch gefährliche Chemikalien verhindert werden. Für derartige verantwortungsvolle Arbeiten bedarf es verantwortungsgerechter Ausrüstung.



ST-5686-2004

Dräger WorkMaster pro-ET:
blau



ST-5683-2004

Dräger WorkMaster pro-ET:
orange

Der Dräger WorkMaster pro-ET (ET = Emergency Team) Chemikalien-Schutzanzug ist ein gasdichter, mehrfach verwendbarer, einteiliger Chemikalien-Schutzanzug nach EN 943-1:2002, Typ 1b. Zusätzlich ist dieser nach EN 943-2:2002, Typ 1b - (ET) geprüft und zugelassen und entspricht damit auch der aktuell gültigen vfdB-Richtlinie 08/02:2002-11(3). Desweiteren liegen auch die europäische Steuerrad-Zulassung nach MED (Marine Equipment Directive) des „GL LUXEMBOURG“ und die japanische Schiffszulassung „NIPPON KAIJI KYOKAI“ vor.

Der Dräger WorkMaster pro-ET Chemikalien-Schutzanzug schützt den Geräteträger vor gasförmigen, flüssigen, aerosolförmigen und festen Chemikalien. Das Atemschutzgerät wird außen getragen.

Das Anzugmaterial besteht aus dem hochwertigen Trägergewebe HIMEX®, das sich insbesondere durch seine hohe mechanische und chemische Beständigkeit in Verbindung mit der Stichflammenbeständigkeit auszeichnet.

Der Anzug kann über ein Baukastensystem nach den spezifischen Einsatzbedingungen

zusammengestellt und an den Geräteträger angepasst werden, so dass ein größtmöglicher Tragekomfort in den verschiedenen Arbeitssituationen erreicht wird.

Es stehen vier verschiedene Anzuggrößen jeweils in BLAU und ORANGE zur Auswahl. Die Schutzhandschuhe und Sicherheitstiefel sind chemikaliendicht und leicht auswechselbar, mit dem Anzug verbunden. Die Sichtscheibe der fest integrierten Vollmaske besteht aus Verbund-Sicherheitsglas.

Weiterhin kann in den Schutzanzug ein Belüftungssystem integriert werden, welches körperkühlend wirkt und die Feuchtigkeit ableitet. So entsteht für den Anzugträger ein angenehmeres Klima im Anzug, das den Tragekomfort erheblich verbessert. Zudem kann der Anzug an eine externe Druckluftquelle (Druckluft-Schlauchgerät) angeschlossen werden.

Dräger Work-Master pro-ET Chemikalien-Schutzanzug – ein weiteres Qualitätsprodukt der Dräger Safety.

HIMEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Drägerwerk AG, Lübeck.

CHEMIKALIENTESTS

Chemikalie	Durchbruchzeit (min.) ⁽⁴⁾	Chemikalie	Durchbruchzeit (min.) ⁽⁴⁾
Aceton ^{2) 3)}	> 120	n-Heptan ²⁾	> 480
Acetonitril ^{2) 3)}	> 480	n-Hexan ³⁾	> 480
Ammoniak ^{2) 3)}	> 480	Methanol ^{2) 3)}	> 480
1,3-Butadien ³⁾	> 480	Methylchlorid ³⁾	> 480
Chlor ^{2) 3)}	> 480	Natriumhydroxid (40%)	> 480
Chlorwasserstoff ^{2) 3)}	> 480	Nitrobenzol ³⁾	> 480
Dichlormethan ^{2) 3)}	> 60	Schwefelkohlenstoff ²⁾	> 480
Diethylamin ^{2) 3)}	> 480	Schwefelsäure (96%) ²⁾	> 480
N,N-Dimethylformamid ³⁾	> 480	Tetrachlorethylen ³⁾	> 480
Ethylacetat ^{2) 3)}	> 480	Tetrahydrofuran ^{2) 3)}	> 480
Ethylenoxid ³⁾	> 480	Toluol ^{2) 3)}	> 480

Weitere Beständigkeitsdaten erhalten Sie unter 'http://www.draeger.com/voice'.

²⁾ Prüfchemikalie der EN 943-2:2002 und der vdfb-Richtlinien 08/02: 2002-11(03)

³⁾ Prüfchemikalie der NFPA 1991:2000 (National Fire Protection Association)

⁴⁾ Zeit nach DIN EN ISO 6529:2003-01 bis zum Erreichen der Permeationsgeschwindigkeit von 1,0 µg/cm²/min

TECHNISCHE DATEN

Zulassungen:	EN 943-1:2002, Typ 1b; EN 943-2:2002, Typ 1b-ET; (mit Vollmaske und Gesichtsmanschette) vdfb - Richtlinie 08/02:2002:11(03) Europäische Steuerrad-Zulassung MED (Marine Equipment Directive) des „GL LUXEMBOURG“ Japanische Schiffszulassung „NIPPON KAIJI KYOKAI“
Temperatur:	im Einsatz -40 °C bis 60 °C bei Lagerung -5 °C bis 25 °C
Gewicht:	mit Gesichtsmanschette ca. 6,5 kg mit integrierter Vollmaske ca. 7,0 kg (ohne Belüftungssysteme)
Handschuhe:	VITON® (FKM = Fluorkautschuk), nach EN 374, chemikalienbeständig VITON® & Butyl - Handschuh
Sicherheitstiefel:	NBR-B Nitrilstiefel Bekina Light schwarz, auswechselbar, FPA Sicherheitstiefel nach EN 344/345, mit Stahlsohle und Stahlkappe, Größe 43 oder 46 als Standardgrößen andere Größen und Schutzstiefel auf Anfrage NBR-E Nitrilstiefel Etché schwarz, auswechselbar, FPA-CR Sicherheitstiefel nach EN 344/345, mit Stahlsohle und Stahlkappe, Größe 43/44; 45; 46/47 als Standardgrößen, schnitt- und feuerfest, innen Textilfutter
Belüftung:	mit Belüftungsventil Aerotec AL oder REGULIERVENTIL PT 120
Integrierte Vollmaske:	mit Rundgewinde-Anschluss (RA) mit Steck-Anschluss (P) mit Einheitsanschluss (PE) mit Einheitssteck-Anschluss (ESA)
Anzugmaterial:	(Trägergewebe) mit HIMEX®/Hybridmaterial
Farbe:	außen/innen blau/grau; orange/grau
Reißverschluss:	vorn, diagonal von linker Schulter zum rechten Knie, mit außen oder innen liegender Verschlusskette und mit Abdecklasche
Größen:	Festlegung nach EN 340: M von 160 cm - 175 cm L von 170 cm - 185 cm XL von 180 cm - 190 cm XXL von 185 cm - 200 cm

HIMEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Drägerwerk AG, Lübeck
VITON® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DUPONT DOW ELASTOMERS

BESTELLINFORMATIONEN

Dräger WorkMaster pro-ET blau	Grundanzug in jeweiliger Größe inkl. Transprottasche blau	R 29 400
Dräger WorkMaster pro-ET orange	Grundanzug in jeweiliger Größe inkl. Transprottasche blau	R 29 401

Notwendige Ausstattung:

Reißverschlussabdeckungen:	Reißverschluss mit innenliegender Verschlusskette, von oben nach unten schliessend, mit einfacher Abdecklasche mit Klettverschluss, gemäß DIN EN 943:2002 – Teil 2 (ET) Reißverschluss mit aussenliegender Verschlusskette, von oben nach unten schliessend, mit einfacher Abdecklasche mit Klettverschluss gemäß DIN EN943:2002 – Teil 1
NBR-E Sicherheitstiefel:	Größe 43/44; 45; 46/47
VITON® (FKM) - Handschuh:	Größe 9, 10, 11
VITON® & Butyl - Handschuh:	Größe 9, 10, 11

Eingebaute Gesichtsmanschette zur Adaption einer separaten Vollmaske oder:

fest integrierte Vollmaske	P-Triplex fest eingebaut
Panorama Nova:	RA-Triplex fest eingebaut PE-Triplex fest eingebaut ESA-Triplex fest eingebaut

Weiteres Zubehör:

KEVLAR® - Überhandschuh
PVC-Überhandschuhe (Paar)
Baumwollhandschuhe (Paar)
Arm-Dichtungsmanschetten (Paar)
Schutzbeutel aus Tyvek
Transportbox (rollbar)
CSA-Hängebügel in T-Form (biegbar)

Belüftungssysteme:

Laschen und Befestigungsplatte für nachträgliche Belüftung eingebaut inkl.
Fixierungsglaschen für Adaption eines Gürtels
Belüftungssystem Aerotec AL
Belüftungssystem Aerotec SV
REGULIERVENTIL PT 120

Kundenspezifische Beschriftung des WorkMaster pro-ET (auf Anfrage) (siehe separates Prospektblatt)

KEVLAR® = eingetragenes Warenzeichen der Fa. E. T. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
VITON® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DUPONT DOW ELASTOMERS

NIEDERLASSUNGEN

VERTRIEB REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 66867 0
Fax 040 66867 150
vertrieb.nord@draeger.com

VERTRIEB REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 3534 660
Fax 0341 3534 661
vertrieb.ost@draeger.com

VERTRIEB REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 72199 0
Fax 0711 72199 50
vertrieb.sued@draeger.com

VERTRIEB REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 3735 0
Fax 02151 3735 50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 66867 161
Fax 040 66867 155
service.nord@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 3534 664
Fax 0341 3534 666
service.ost@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 72199 43
Fax 0711 72199 51
service.sued@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 3735 16
Fax 02151 3735 29
service.westkr@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST
Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 9565 70
Fax 06122 9565 77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Dräger Safety Austria Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42

Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 1 805 82 82
Fax +41 1 805 82 80

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882 0
Fax +49 451 882 2080
www.draeger-safety.com