

Пациентен монитор Delta XL

Infinity Delta XL с цветен дисплей (12.1") PICK AND GO подготовка, за следене на физиологични параметри, MIB устройство и INFINITY Network.

Стандартни параметри: - 2 Гръдни отвеждания, 8 векторни ЕКГ - SpO₂ с OXISURE премахване на артефакти и съвместим с Masimo или Nellcor сензори – 2 инвазивни кръвни налягания – 2 температури – Респираграма и апнеа мониторинг – Неинвазивно кръвно налягане.

Характеристики: - Висококачествен 12.1" цветен TFT дисплей с автоматична настройка на яркостта осигуряващ добра видимост - 6 канален (до 9 параметрични прозореца) - преносим, компактен PICK AND GO с интегрирана ръкохватка и ниско тегло – Система за запомняне на събития 50, 2 криви за събития настройвани от ползвателя – аналогови изходи за ЕКГ и наляганията – софтуерен ъпгрейд чрез PCMCIA memory card - INFINITY локална мрежа с опция за многочислена комуникация и bed-to-bed преглед - 256 настройваеми алармени групи – изход RS-232 за експорт на данни – запис на доклади за лазерен принтер, print screens и запис на лента – Таблични и графични трендове за 64 параметъра – Гъвкав избор: за Възрастни, Педиатрични или Неонатологични пациенти - VGA видео изход - OCRG мулти параметър OXICARDIORESPIROGRAM плюс OCRG запис и преглед на апнеа събитията – Калкулатор за лекарствени дози - Анестезия/ОП режими с показване на дисплей на MAC стойности и ОП специфична алармена система – Кръвно химичен преглед с автоматичен репорт през MIB или централна лабораторна система – Конфигурируем използващ Infinity модули или софтуерни опции - Доказан ACE-алгоритъм за откриване на аритмия – Open Lung Tool(tm) за Servo 300 and Servo-i – Интуитивен работен интерфейс с появяващи се на екрана структурни менюта и функционални бутони – Запамяване на мониторните конфигурации по подразбиране (5 конфигурации за опция Infinity Docking Station) – Съвместим с Infinity Explorer. Осигурена 3 часа работа на батерии

Опции: - Втора батерия за допълнителни 50 мин. работа - ACE Аритмия - ST мониторинг – пакет за Хемодинамични и физиологични изчисления и калкулации – Възможност за показване на 8 криви - MIB интерфейс за комуникация с др. апарати – Модулно разширение за 12 канално ECG, 4 инвазивни кръвни налягания, минутен сърдечен обем, tpO₂/CO₂, etCO₂, FiO₂, EEG, Респираторна механика, модул за мултигазово измерване и дистанционен монитор - Rest ECG доклад – безжична комуникация.

Опция Infinity SC 7/8/9000/XL Physio Calc предлага изчисление на хемодинамични и вентилационни параметри чрез автоматично калкулиране на получените от монитора, респиратора или друг апарат данни

Модул MultiMed 5 + SpO₂ + NBP включва комплект аксесоари и кабели за възрастни. Състои се от: - Multimed 5 модул, 2.5 m (33 68 391 E530U) – сензор за сатурация Masimo ProCal + SpO₂ свързващ кабел, 2 m (74 92 601 E530U) - шлаух за неинвазивно кръвно налягане, 3.7 m (12 75 275 EH50U) – Маншет за възрастни(28 66 643 EH50U) - Masimo LNOP DCI - SpO₂ сензор за многократна употреба за възрастни (72 70 312 E530U).

HEMOMED Модул за хемодинамичен мониторинг мониториращ минутен сърдечен обем и 4 инвазивни кръвни налягания. Вкл. контрол за нулиране на налягането, стъпково изчисляване на наляганията и сърдечният обем. Състои се от: Универсална трансдюсерна платка – Универсална монтажна шина - HEMOMED свързващ кабел 3 m.