Instructions d’habillage Combinaison anti-éclaboussures SPC 4700 avec veste de ventilation CVA 0700

91 06 561 | 18.11-1 | HQ | HO | Sous réserve de modification | © 2018 Drägerwerk AG & Co. KGaA

Connectez le tuyau à la pièce de raccordement et à la veste. Un clic se fait entendre lors de la connexion.

Enfilez la veste et la pièce de raccordement. Fixez l’attache de la pièce de raccordement autour de votre hanche et celle de la veste autour de votre poitrine. Réglez la ceinture et la sangle de poitrine fermement et confortablement.

La pièce de raccordement doit être placée sur votre gauche.

Option 1 : avec semelles antidérapantes (chaussures à l’intérieur des chaussettes)

Ouvrez la combinaison de protection. Mettez vos bottes ou chaussures de sécurité et enfilez la jambe droite de la combinaison. Enfilez ensuite la jambe gauche.

Option 2 : avec chaussettes et rabats (chaussures par-dessus les chaussettes)

Ouvrez la combinaison de protection. Sans chaussures, enfilez la jambe droite de la combinaison, puis la jambe gauche.

Relevez le rabat et enfilez vos bottes par-dessus la combinaison. Passez les rabats par-dessus les bottes.

Faites passer le tuyau de moyenne pression dans la gaine et dans l’orifice en caoutchouc noir, puis branchez-le à l’alimentation externe en air. Fermez la gaine en verrouillant bien l’attache auto-agrippante autour du tuyau.

Passez le bras gauche dans la manche et dans le gant de gauche de la combinaison, puis faites de même du côté droit. Si nécessaire, vous pouvez porter des gants en coton comme sous-gants.

Ouvrez l’alimentation en air. Lors de la montée en pression, le sifflet avertisseur doit retentir brièvement. Ouvrez ou fermez la fermeture à glissière de la veste pour réguler l’effet rafraîchissant.

Enfilez la cagoule. Vous devez sentir l’air le long de votre dos. Demandez à un collègue de fermer la fermeture à glissière et le rabat de protection au dos.

Vous pouvez, si nécessaire, porter des surgants par-dessus vos gants laminés. Le cas échéant, passez les manchons par-dessus vos surgants.

Dräger vous conseille de vous faire aider par un collègue pour enfiler la combinaison de protection.
Avant toute utilisation, lisez toujours et assurez-vous de bien comprendre les consignes d’utilisation de la combinaison SPC 4700 et de la veste ventilée CVA 0700.

www.draeger.com

Dräger. La technologie pour la vie.