



# Technisches Datenblatt

## Dräger X-plore 8000

### Premiumhauben (Kurz & Lang)

---

## 1. Allgemeine Daten

1.1	Hersteller	Dräger Safety AG & Co. KGaA Revalstraße 1, D – 23 560 Luebeck, Germany
1.2	Bezeichnung	Dräger X-plore 8000 Premiumhaube
1.3	Dräger Sachnummer	
	R59840	Dräger X-plore 8000 Premiumhaube kurz (S/M)
	R59850	Dräger X-plore 8000 Premiumhaube kurz (L/XL)
	R59860	Dräger X-plore 8000 Premiumhaube lang (S/M)
	R59870	Dräger X-plore 8000 Premiumhaube lang (L/XL)
1.4	GTIN / EAN	
	R59840	04026056010547
	R59850	04026056010554
	R59860	04026056010561
	R59870	04026056010578
1.5	Verwendungszweck	Die Dräger X-plore® 8000 Premiumhaube dient als Atemanschluss für den Einsatz mit dem Gebläsefiltergerät Dräger X-plore® 8000 und dem Druckluft-Schlauchgerät Dräger X-plore® 9300.
1.6	Funktionsbeschreibung	Die Dräger X-plore® 8000 Haube stellt über das Atemschutzgerät zugeführte Atemluft bereit. Die Atemluftversorgung erfolgt durch einen Atemschlauch an der Rückseite der Haube. Die Atemluft strömt von hinten über den Kopf des Trägers zum Einatembereich. Der entstehende Überdruck wirkt dem Eindringen von schadstoffhaltiger Umgebungsluft entgegen.
1.7.	Zulassungen	In Verbindung mit Dräger X-plore 8000 zugelassen (siehe technisches Datenblatt Dräger X-plore 8500 und Dräger X-plore 8700)  In Verbindung mit Dräger X-plore 9300 zugelassen (siehe technisches Datenblatt Dräger X-plore 9300)
	Atemschutz Augenschutz	EN 12941 TH3 EN 166:2002; Kennzeichnung: 1 F 3
1.8.	Verwendung aufgrund der elektrostatischen Eigenschaften  (gemessen in Anlehnung an IEC/TS 60079-32-1*)	Die Prüfungen und Beurteilung erfolgten durch die DEKRA Exam GmbH, Fachstelle für Explosionsschutz, Bergbau-Versuchsstrecke. Die angegebenen Ergebnisse wurden mit aufgeklebter Schutzfolie (R59863) erreicht. Das Aufkleben bzw. Abziehen der Schutzfolie muss außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs erfolgen.

	Premiumhaube kurz		Premiumhaube lang	
	Explosionsgefährdeter Bereich (Zone)	Explosionsgruppe	Explosionsgefährdeter Bereich (Zone)	Explosionsgruppe
	Zone 20, 21, 22	IIIA, IIIB, IIIC	Zone 20, 21, 22	IIIA, IIIB, IIIC
	Zone 0	IIA, IIB	Zone 0	IIA
	Zone 1, 2	IIA, IIB, IIC	Zone 1, 2	IIA, IIB

## 2. Technische Daten

2.1	Materialien	
	Sichtscheibe:	PC (Polycarbonat)
	Haube:	PA (Polyamid), PU-beschichtet (Polyurethane)
	Schutzfolie:	PET (Polyethylenterephthalat)
	Zusatzinformation:	Latexfrei
2.2	Kopfumfang	
	Größe S/M:	52 cm bis 59 cm
	Größe L/XL:	57 cm bis 64 cm
2.3	Farbe	Grau
2.4	Gewicht	
	Kurze Haube	ca. 200 g
	Lange Haube	ca. 390 g
2.5	Arbeitstemperatur	-10 °C bis 60 °C
2.6	Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
2.7	Arbeits-/ Lagerluftfeuchte	≤ 95 % relative Feuchte

### 3. Dokumentation

---

3.1 Kennzeichnung

**Typenschild enthält folgende Angaben:**

- Zulassungskennzeichnungen
  - CE-Kennzeichen
  - UKCA-Kennzeichnung
  - Symbol "Gebrauchsanweisung beachten", "Lagerbedingungen"
  - Hersteller
  - Produktionsland ("Made in China")
  - Herstelldatum
  - Sachnummer
  - Chargennummer
- 

3.2 Gebrauchs-  
anweisung

**Jede Verpackungseinheit enthält eine Gebrauchsanweisung in folgenden Sprachen:**

Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch

**Online gibt es die Gebrauchsanweisungen der folgenden Sprachen:**

Bulgarisch, Chinesisch, Estnisch, Finnisch, Griechisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Ungarisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Thailändisch, Tschechisch, Türkisch

---

## 4. Sonstiges

---

4.1. Verwenderhinweise und Einschränkungen	Das Produkt erfüllt die Mindestforderungen gemäß Norm nach angegebener Klasse und Typ (siehe Kennzeichnung). Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Dieses kann zu längeren oder kürzeren Haltezeiten führen. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Zusätzlich ist das Wissen um alle relevanten Anwendungsregeln absolut notwendig (insbesondere die Einsatzbeschränkungen für Filtergeräte). Weitere Informationen werden auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.
--	--

---

Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released.  
Go to [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) to find the current status.

**Corporate Headquarters**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck, Germany  
  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Region Europe**  
Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck, Germany  
☎ +49 451 882 0  
✉ +49 451 882 2080  
✉ [info@draeger.com](mailto:info@draeger.com)

**Region Asia Pacific**  
Dräger Singapore Pte. Ltd.  
Science Park Road  
The Galen #04-01  
Singapore 117525  
☎ +65 6872 9288  
✉ +65 6259 0398

**Region Middle East, Africa**  
Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Branch Office  
P.O. Box 505108  
Dubai, United Arab Emirates  
☎ +971 4 4294 600  
✉ +971 4 4294 699  
✉ [contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)

**Region Central and South America**  
Dräger Indústria e Comércio Ltda.  
Al. Pucuruí - 51 - Tamboré  
06460-100 - Barueri - São Paulo  
☎ +55 (11) 4689-4900  
✉ [relacionamento@draeger.com](mailto:relacionamento@draeger.com)



Locate your Regional Sales Representative at:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)