

Capacetes de bombeiro Dräger, série HPS 7000

Avaliação de danos e ações recomendadas



Riscos na carcaça do capacete

REPARÁVEL

X Abrasões ou riscos menores com uma profundidade não excedendo 0,25 mm e um diâmetro de 20 mm. Use o kit de reparação (número de referência depende da cor).

Reparar danos

INUTILIZADO

X Capacetes com abrasões ou riscos até ao material preto da carcaça do capacete têm de ser classificados como inutilizados (isto inclui roturas nos rebordos).

Inutilizável – Não continuar usando!

Efeitos do impacto sobre a carcaça do capacete

REPARÁVEL

X Danos na camada de tinta externa. O material da carcaça do capacete não está danificado nem é visível um ponto preto. Use o kit de reparação da tinta para reparar (número de referência do kit de reparação da tinta depende da cor).

Reparar danos

INUTILIZADO

X Os capacetes apresentando lascamento de tinta e abrasão do material ou fissuras e rasgaduras no material da carcaça do capacete devem ser classificados como inutilizados.

Inutilizável – Não continuar usando!

Extensa abrasão do material

INUTILIZADO

X Os capacetes com extensa abrasão do material até ao material preto da carcaça do capacete têm de ser classificados como inutilizados.

Inutilizado – Não continuar usando!

Danos na carcaça do capacete por calor/chama

INUTILIZADO

X Em caso de formação de bolhas à superfície devido a exposição a chamas ou elevada tensão térmica o capacete deve ser classificado como inutilizado.

Inutilizado – Não continuar usando!

Contaminação

OK

X Contaminação por gás ou outros depósitos: É necessário limpar para realizar uma inspeção visual minuciosa. Em caso de partículas queimadas na carcaça do capacete, a carcaça do capacete tem de ser classificada como inutilizada.

Limpeza necessária

REPARÁVEL

X Contaminação por químicos: Limpeza necessária. Todos os componentes devem ser verificados minuciosamente através de inspeção visual para evitar depósitos químicos noutras partes do capacete. Se após a limpeza continuarem visíveis danos nas peças, as mesmas devem ser substituídas.

Limpeza e inspeção visual necessárias

Danos na viseira

REPARÁVEL

X Riscos menores no campo de visão sem influência sobre a percepção visual, assim como riscos de todo o tipo, ângulos mortos, bolhas e ligeiras deformações fora do campo de visão.

É possível continuar usando a viseira

REPARÁVEL

X Em caso de riscos consideráveis, ângulos mortos, bolhas e deformações no campo de visão a viseira deve ser substituída.

Substituir viseira

Danos nas peças

REPARÁVEL

X Peças apresentando danos claramente visíveis devido a exposição a chamas, tensão térmica ou mecânica (tal como, por exemplo, queimaduras nos rebordos) têm de ser substituídas.

Substituir adaptador ou saco do adaptador

REPARÁVEL

X Em caso de danos devido a exposição a chamas ou tensão térmica, as peças, assim como o capacete devem ser verificados minuciosamente quanto a danos (consulte a nota de inspeção "Danos à carcaça do capacete por calor/chama").

Substituir a placa frontal ou faixas reflectoras

Têxteis

REPARÁVEL

X Protetor de nuca ou arnés apresentando descoloração visível devido a exposição a chamas ou elevada tensão térmica têm de ser substituídos.

Substituir protetor de nuca

REPARÁVEL

X Protetor de nuca ou arnés apresentando descoloração visível devido a exposição a chamas ou elevada tensão térmica têm de ser substituídos.

Substituir protetor de nuca

Rotulagem do produto

- | | | | |
|---|---|------|--|
| 1 | Organismo de certificação | 8 | Norma europeia para capacetes de bombeiro |
| 2 | Código de fabricante Dräger Safety | 9/10 | Norma europeia para equipamento naval com indicação da autoridade emissora e da data de validade |
| 3 | Tipo: Capacete integral com protecção facial integrado | 11 | Denominação do produto |
| 4 | Intervalo de tamanhos de cabeça em cm | 12 | Tamanho do capacete |
| 5 | Material do capacete (poliamida, fibra de vidro reforçado) | 13 | Data de fabrico (mês/ano) |
| 6 | E2E3: Resistência do isolamento elétrico de acordo com a norma EN 443 | 14 | Local de produção |
| | C: Resistência ao contato com químicos líquidos | 15 | Ano e mês |
| | ****: Utilização do capacete em temperaturas até -40 °C | 16 | Número de produção consecutivo do início do mês |
| 7 | Marcação CE | | |

