Dräger Interlock® 7500
Συσκευή ανίχνευσης αλκοόλ με Immobilizer

Το Dräger Interlock® 7500 είναι ένα αλκοολόμετρο που αποτρέπει την εκκίνηση του οχήματος από ένα άτομο που βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ. Το Interlock® 7500 είναι ετοιμο για χρήση σε ελάχιστο χρόνο. Επιπλέον, η συσκευή μπορεί να δεχθεί κάμερα, GPS ή/και μονάδα μετάδοσης δεδομένων, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Dräger. Τεχνολογία για την ζωή.

Οφέλη

Αξιόπιστη πρόληψη ενάντι της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ

Το Interlock 7500 είναι ένα αλκοολόμετρο εντός του οχήματος, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις εμπορευματικές μεταφορές και στον χώρο εργασίας για τη μείωση του κινδύνου οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Το Interlock 7500 χρησιμοποιείται επίσης σε πολλές χώρες στο πλαίσιο νομικών μέτρων, ως μέρος των προγραμμάτων παραβατών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (DUI/DWI). Σε αυτές τις χώρες, οι παραβάτες που βρέθηκαν να έχουν επίπεδα αλκοόλ στο αίμα πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο, θα πρέπει να χρησιμοποιούν μια συσκευή Interlock στα οχήματά τους. Τα αξιόπιστα αποτελέσματα, η καταγραφή δεδομένων που δεν μπορεί να παραποιηθεί και η διαχείριση των δεδομένων κατέχουν σημαντικό ρόλο σε αυτά τα προγράμματα.

Τρόπος λειτουργίας του Interlock 7500

Το Interlock 7500 αποτελείται από δύο στοιχεία: το αλκοολόμετρο και τη μονάδα ελέγχου. Στο αλκοολόμετρο πραγματοποιείται η ανάλυση του δείγματος αναπνοής. Η μονάδα ελέγχου επιτρέπει την εκκίνηση του οχήματος. Μόλις το κλειδί γυρίσει στη μίζα, το Interlock 7500 ζητά από τον οδηγό να υποβληθεί σε τεστ αναπνοής. Αν η συσκευή ανιχνεύσει τιμή αλκοόλ πάνω από το καθορισμένο όριο, δεν επιτρέπει στο όχημα να τεθεί σε λειτουργία. Η συσκευή συμβάλλει στη συστηματική εξάλειψη των κινδύνων ατυχημάτων λόγω κατανάλωσης αλκοόλ και στην πρόληψη της επικίνδυνης οδήγησης.

Λειτουργική ετοιμότητα

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Interlock 7500 είναι ο εξαιρετικά σύντομος χρόνος προθέρμανσης και η ετοιμότητά του για χρήση. Σε θερμοκρασίες πάνω από 0°C, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C, το αλκοολόμετρο εξακολουθεί να είναι πολύ γρήγορο και έτοιμο για χρήση. Με εγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας από -40°C έως 85°C, διασφαλίζει ότι η συσκευή λειτουργεί αξιόπιστα κάτω από κάθε είδους συνθήκες περιβάλλοντος.

Εύκολος χειρισμός του αλκοολόμετρου

Ο σχεδιασμός του Interlock 7500 είναι ελκυστικός και εργονομικός και το επιστόμιο βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής χειρός, συνεπώς, δεν αναγνωρίζεται εύκολα ως αλκοολόμετρο αναστολής εκκίνησης. Τα επιστόμια υγιεινής του
Interlock 7500 είναι πλήρως βιοδιασπώμενα. Ο οδηγός μπορεί να δώσει δείγμα αναπνοής σε μηδέν χρόνο. Χάρη στην περιήγηση στην έγχρωμη οθόνη, η χρήση αυτής της συσκευής γίνεται εύκολα και «έξυπνα». Επιπλέον, οι έγχρωμες λυχνίες LED στη συσκευή καθιστούν τη χρήση ακόμα πιο εύκολη.

Ασφαλής χειρισμός δεδομένων

Το αρχείο καταγραφής δεδομένων του Interlock 7500 αποθηκεύει όλα τα σχετικά συμβάντα όπως η ημερομηνία, η ώρα, η υποβολή ή άρνηση υποβολής αλκοτέστ, η μετρούμενη συγκέντρωση αλκοόλ, οι εκκινήσεις και οι παύσεις της λειτουργίας του οχήματος και τυχόν απόπειρες παραποίησης της συσκευής. Τα ληφθέντα δεδομένα διατίθενται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Ειδικές μέθοδοι κρυπτογράφησης διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων.

Οφέλη

Οφέλη

Μονάδα μετάδοσης δεδομένων

Εάν το Interlock 7500 εξοπλιστεί με μια επιπλέον μονάδα μετάδοσης δεδομένων, είναι δυνατή η αυτόματη μετάδοση δεδομένων για ορισμένα προκαθορισμένα συμβάντα στον αρμόδιο φορέα ή πρόσωπο μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το συμβάν αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μια προσπάθεια εκκίνησης του οχήματος υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι στόλοι οχημάτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μονάδα μεταφοράς δεδομένων για να ενσωματώσουν το Dräger Interlock 7500 μέσω μιας διασύνδεσης σε ένα ήδη υπάρχον σύστημα διαχείρισης στόλου ή για να υλοποιήσουν μια ανεξάρτητη από το σύστημα λύση μαζί με τη μονάδα μεταφοράς δεδομένων.

Κάμερα

Το Dräger Interlock 7500 μπορεί να εξοπλιστεί με μια κάμερα για εφαρμογές όπου απαιτείται από τον νόμο ή σε περίπτωση ειδικών απαιτήσεων του πελάτη. Η κάμερα καταγράφει τα υποβληθέντα δείγματα αναπνοής με εικόνες. Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε κάθε όχημα. Χάρη στην υπέρυθρη τεχνολογία, διασφαλίζεται η καλή ποιότητα των εικόνων, ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας.

Αξιόπιστη τεχνολογία μετρήσεων

Το Interlock 7500 μετρά ειδικά αλκοόλ. Το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι αξιόπιστο και ακριβές. Επίσης, τυχόν προσπάθειες παράκαμψης ή παραποίησης του αποτελέσματος αναγνωρίζονται με αξιοπιστία και αποθηκεύονται στο σύστημα. Η συσκευή μπορεί να προσδιορίσει αν το αλκοόλ που ανιχνεύτηκε στο δείγμα αναπνοής είναι πραγματικά αλκοόλ εκπνοής ή αλκοόλ που έχει εμποτίσει το στόμα.

Αποδεδειγμένη τεχνολογία Dräger

Με περισσότερα από 65 χρόνια πείρας, η Dräger κατέχει ηγετική θέση στα αλκοτέστ παγκοσμίως. Η οικογένεια προϊόντων Alcotest χρησιμοποιείται από τις αστυνομικές αρχές σε πολλές χώρες για τον έλεγχο της κυκλοφορίας. Το Interlock 7500 χρησιμοποιεί την αποδεδειγμένη τεχνολογία αισθητήρα των συσκευών ανίχνευσης αλκοόλ της Dräger. Τα αλκοολόμετρα αναστολής εκκίνησης της Dräger έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς για περισσότερα από 25 χρόνια.

Λεπτομέρειες

D-85333-2013

1. Γυρίστε το κλειδί στη μίζα

D-36293-2021

2.Σας ζητήται να υποβάλετε ένα δείγμα αναπνοής

D-36297-2021

3. Μέτρηση της συγκέντρωσης αλκοόλης στην αναπνοή

D-36299-2021

4. Δείγμα αναπνοής αποδεκτό: Επιτρέπεται η εκκίνηση του οχήματος

D-36303-2021

5. Οδηγήστε με ασφάλεια

D-7454-2014

6. Κάμερα που χρησιμοποιείται σε προγράμματα παραβατών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (εάν απαιτείται)

Παρελκόμενα

D-13888-2017

Επιστόμια

Τα επιστόμια υγιεινής του Interlock® 7500 είναι πλήρως βιοδιασπώμενα.

Παρελκόμενα

D-1250-2014

Βάσεις

Διάφορες βάσεις για την τοποθέτηση της συσκευής στο ταμπλό του οδηγού.

D-98751-2013

Κάμερα για το Dräger Interlock® 7500

Η κάμερα είναι πλήρως ενσωματωμένη στο Interlock® 7500 και καταγράφει τα υποβληθέντα δείγματα αναπνοής με εικόνα.

D-7369-2016

Μονάδα μεταφοράς δεδομένων με κεραία για το Dräger Interlock® 7500

Όταν η μονάδα μεταφοράς δεδομένων απαιτείται από τον νόμο στο πλαίσιο προγραμμάτων για παραβάτες, είναι εφικτή η αυτόματη μεταφορά δεδομένων στην αρμόδια αρχή.

Κατά την προληπτική χρήση, π.χ. για στόλους οχημάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταβίβαση δεδομένων προς ένα σύστημα διαχείρισης στόλου.

Σχετικά προϊόντα

D-31850-2020

Dräger Alcotest® 4000

Το αλκοολόμετρο Dräger Alcotest® 4000 προσφέρει στους οδηγούς με αίσθημα υπευθυνότητας έναν αξιόπιστο τρόπο να ελέγχουν το επίπεδο του αλκοόλ στην αναπνοή τους ώστε να είναι βέβαιοι ότι οδηγούν νόμιμα. Αυτό διασφαλίζεται χάρη στην τεχνολογία μέτρησης ακριβείας ιδια με αυτή που χρησιμοποιούν και οι αστυνομικές αρχές: περισσότερα από 30 εκατομμύρια αλκοτέστ τον χρόνο.

D-32068-2020

Dräger Alcotest® 6000

Το Dräger Alcotest® 6000 δίνει τη δυνατότητα στον επαγγελματία χρήστη να πραγματοποιεί αλκοτέστ αναπνοής γρήγορα και με ακρίβεια. Η τεχνολογία μέτρησης αυτής της μικρής και εύχρηστης φορητής συσκευής έχει ήδη αποδειχθεί ότι λειτουργεί επιτυχώς σε παγκόσμιο επίπεδο με περισσότερες από 1.000.000 πωλήσεις.

Τεχνικά Δεδομένα

Αρχή μέτρησης	Ηλεκτροχημικός αισθητήρας
Συνθήκες περιβάλλοντος για τη λειτουργία	Θερμοκρασία -40°C έως 85°C
Ετοιμότητα χρήσης	< 5 δευτ. (πάνω από 0°C) < 60 δευτ. (στους -20#) < 110 δευτ. (στους -40#)
Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη γραφικών στη συσκευή χειρός με μηνύματα πλήρους κειμένου
Διάστημα βαθμονόμησης	τυπικά 12 μήνες
Καταγραφικό δεδομένων	στη μονάδα ελέγχου, για έως 200.000 μετρήσεις
Διαστάσεις (Y x Π x B)	Συσκευή χειρός περίπου 138 mm × 61 mm × 36 mm Μονάδα ελέγχου περίπου 148 mm × 90 mm × 32 mm
Βάρος	Συσκευή χειρός περίπου 178 g Μονάδα ελέγχου περίπου 240 g
Παροχή ισχύος	12 V έως 24 V
Ρελέ για τη γραμμή του ρελέ μίζας	< 16 A διαρκής, < 40 A μέγιστη, το ρελέ εξόδου μπορεί να αλλάξει σε έως 48 V
Κατανάλωση ισχύος	< 2,5 A μέγιστη, < 1 mA σε κατάσταση αναμονής
Εγκρίσεις	Γενική γερμανική άδεια λειτουργίας EN 50436-1:2014, EN 50436-2:2014, EN 50436-6:2015, σήμανση E1, Κανονισμός ECE Αρ. 10, NHTSA:2013, AS 3547 Τύπος 4
Μεταφορά δεδομένων	Διασύνδεση PC

Πληροφορίες παραγγελίας

Dräger Interlock® 7500 Συσκευή ακινητοποίησης οχήματος ελεγχόμενη από τη συγκέντρωση του αλκοόλ στην αναπνοή (συσκευή χειρός και μονάδα ελέγχου) για εγκατάσταση σε οχήματα, επιστόμια (3 τεμάχια)	37 16 814
Μονάδα GPRS για το Dräger Interlock® 7500	83 22 534
Μονάδα LTE για το Dräger Interlock® 7500	83 27 080
Κάμερα για το Dräger Interlock® 7500	83 22 413
Επιστόμια (5 τεμάχια), συσκευασμένα ξεχωριστά	83 26 550
Επιστόμια (50 τεμάχια), συσκευασμένα ξεχωριστά	83 27 627
Επιστόμια (300 τεμάχια), συσκευασμένα ξεχωριστά	83 22 597
Βάση I για τη συσκευή χειρός	83 22 497
Βάση II για τη συσκευή χειρός	83 22 610

Σημειώσεις

Σημειώσεις

Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται. Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

DMC-100894 | 21.10-1 | HQ | PP | Υπόκειται σε τροποποιήσεις | © 2021 Drägerwerk AG & Co. KGaA

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

GREECE
Draeger Hellas S.A.
150, El. Venizelou Str.
142 31 Nea Ionia
Tel: +30 21 0282 1809
Fax: +30 21 0282 1214
greece.safety@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60 90 4809
Fax: +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Αναζητήστε τον Περιφερειακό Εκπρόσωπο Πωλήσεών σας στο: www.draeger.com/epikinonia