Procedura di indossamento
Dräger SPC 4800

91 06 718 | 18.12-1 | HQ | HO | Con riserva di modifiche | © 2018 Drägerwerk AG & Co. KGaA

D-5176-2018

Aprire la cerniera della tuta protettiva e prepararla per l'indossamento.

D-5191-2018

Attraverso la cerniera aperta sulla schiena infilare, senza scarpe, prima la gamba destra e poi la gamba sinistra nei pantaloni della tuta.

D-5231-2018

Tirare su i bordi dei pantaloni e infilare i piedi con i calzerotti negli stivali.

Opzione 1: Bordo cappuccio sopra la maschera a pieno facciale

D-5258-2016

Indossare la maschera e tirare le cinghie all'indietro in modo uniforme.

Opzione 2: Bordo cappuccio sotto la maschera a pieno facciale

D-5232-2018

Infilare le braccia nelle maniche e nei guanti. Se necessario, è possibile indossare guanti di cotone sotto ai guanti esterni.

D-5260-2018

Infilare il cappuccio sulla maschera a pieno facciale.

D-5273-2018

Posizionare il bordo facciale del cappuccio sopra la maschera. Evitare di creare grinze fra la maschera e il bordo.

D-5232-2018

Infilare le braccia nelle maniche e nei guanti. Se necessario, è possibile indossare guanti di cotone sotto ai guanti esterni.

D-5245-2018

Infilare il cappuccio sulla testa.

D-5257-2018

Posizionare il bordo facciale sul viso sotto il mento per assicurare un'aderenza e una tenuta ottimali.

D-5306-2018

Posizionare la maschera parzialmente stretta sul bordo facciale tirando il cappuccio leggermente all'indietro. Eliminare eventuali grinze dal cappuccio.

D-5320-2018

Tirare le cinghie della maschera all'indietro in modo uniforme. Il labbro di tenuta della maschera deve poggiare sul bordo facciale del cappuccio, non sul materiale della tuta o sulla giunzione.

D-5282-2018

Farsi aiutare da un'altra persona a chiudere la cerniera.

D-5216-2018 / D-5220-2018

Chiudere prima i bottoni a pressione e poi la patella di copertura. Assicurarsi che il fissaggio a strappo asola e uncino sia ben allineato.

D-5152-2014

Se necessario, è possibile usare sovraguanti. Tirare i bordi delle maniche sopra ai sovraguanti.

D-3208 / ST-715-2006

Collegare l'autorespiratore ad aria compressa e/o collegare una linea di alimentazione aria esterna.

Dräger consiglia di farsi aiutare da un'altra persona quando si indossa la tuta protettiva.
Assicurarsi di avere letto e capito le istruzioni per l'uso della tuta Dräger SPC 4800 prima dell'impiego.

www.draeger.com

Dräger. Tecnologia per la vita.