

Dräger Oxy 3000/6000 MK III Sebezáchranný kyslíkový dýchací přístroj

Kyslíkové sebezáchranné přístroje Dräger Oxy® 3000 a 6000 MK III lze snadno a rychle použít v extrémních podmínkách a jsou bezúdržbové až po dobu 10 let. Jedinečné kontrolní okénko umožňuje kontrolu přístroje bez použití dalších nástrojů. Řada Oxy poskytuje ochranu dýchacích cest podle nejvyšších standardů již desítky let – vyrobeno v Německu.



Výhody

Vysoká úroveň bezpečnosti a pohodlí

Rychlá a nekomplikovaná vizuální kontrola vnějšího pláště, kontrolního okénka a volitelně indikátoru teploty poskytují uživateli jistotu o funkčnosti přístroje.

Sebezáchranné přístroje jsou vybaveny náustkem s pohodlným skusem, který poskytuje vysoký komfort při nošení. Přístroje nabízejí nízké hodnoty odporu při dýchání. Kromě toho jsou tyto sebezáchranné přístroje antistatické.

Pro vaše bezpečnostní školení nabízíme cvičný přístroj, který vám pomůže zvyknout si na postup nasazování. Volitelně může simulovat zvýšenou teplotu vdechovaného vzduchu a odpor při dýchání.

30 a 60 minut

Možnost zakoupit přístroj s výdrží 30 minut nebo 60 minut poskytuje více možností při stanovování vašeho záchranného plánu. Nasazování obou přístrojů je podobné. Snadno se seznámíte s fungováním a použitím obou těchto přístrojů a můžete je pak kombinovat.

Méně údržby, nižší náklady

Díky své robustní konstrukci lze přístroje Oxy 3000 MK III a Oxy 6000 MK III používat bez údržby po dobu až 10 let. Nejsou potřeba žádné další nástroje ani testování, takže nevznikají žádné další provozní náklady.

Naše služby pro vás

Poškozené, otevřené, použité a prošlé kyslíkové sebezáchranné přístroje za vás zlikvidujeme.

Příslušenství



Ramenní popruh / Řemínek na ruku k přístroji Dräger Oxy 3000/6000

Pro nošení přes rameno nebo v ruce.



Ochranný plášť k přístroji Dräger Oxy 3000/6000

Na ochranu kyslíkového sebezáchraného přístroje před opotřebením.



Upínací kroužek pro nošení u pasu

Pro přizpůsobení bederního opasku, aby bylo možno nosit kyslíkový sebezáchraný přístroj u pasu, s háčky pro upevnění ochranného pláště nebo bez nich



Upínací kroužek pro nošení přes rameno

Pro přizpůsobení ramenního popruhu, aby bylo možno nosit kyslíkový sebezáchraný přístroj přes rameno, s háčky pro upevnění ochranného pláště nebo bez nich

Příslušenství



D-50923-2015

Cvičný přístroj Dräger Oxy 3000/6000

Pro nácvik nasazování kyslíkového sebezáchraného přístroje.



D-10362-2016

Držák přístroje Dräger Oxy 3000/6000

Držák lze používat s přístroji Oxy 3000 nebo 6000.



D-4625-2019

Simulátor provozu

Pro simulaci zvýšené teploty vdechovaného vzduchu

Související produkty



D-33944-2011

Dräger Saver CF

Únikový dýchací přístroj s trvalým přívodem vzduchu Dräger Saver CF umožňuje bezpečný, efektivní a snadný únik z nebezpečných prostředí. Tento únikový přístroj na bázi kukly s konstantním průtokem lze použít s minimálním školením, jednoduše se nasazuje a vyznačuje se automatickým spuštěním



D-5125-2014

Dräger D-7000/8000/100

Inovativní alternativou pro únikové strategie je rychloplnicí stanice Dräger Quick Fill Station (QFS). Systém QFS výrazně zvyšuje bezpečnost pracovníků při únikových situacích tím, že eliminuje nutnost použít několik autonomních sebezáchranných přístrojů po sobě, a navíc využívá vzduchový dýchací přístroj – umožňuje tedy verbální komunikaci a představuje doplňitelný zdroj čerstvého vzduchu k dýchání.



D-42461-2015

Dräger MRC 5000

Důlní úkrytové komory Dräger-Simsa poskytují důlnímu personálu v případě mimořádné situace úkryt i ochranu dýchacích cest při dodržení nejvyšších kvalitativních a bezpečnostních standardů. Díky robustní a vysoce přenosné konstrukci a nízkým nákladům na údržbu se ideálně hodí do různých podzemních prostředí.

Technické údaje

Dräger Oxy 3000/6000 MK III

Teplota okolního prostředí	při skladování a přepravě za provozu – v pohotovostním režimu za provozu – během úniku z nebezpečného prostředí	-30 °C až +50 °C -5 °C až +50 °C (za dobu max. 24 hodin může teplota jednou vzrůst až na +70 °C) -20 °C až +70 °C ¹
Teplota vdechované směsi		max. +50 °C v souladu s normou EN 13794
Objem dýchacího vaku		>8 litrů
Doba použitelnosti		10 roků při nošení 5 dnů/týden a 8 hodin/směna

	Dräger Oxy 3000 MK III	Dräger Oxy 6000 MK III		
Výdrž	30 min (při minutovém dechovém objemu 35 L/min)	60 min (při minutovém dechovém objemu 35 L/min)		
Odpor při nádechu/výdechu (při dechovém objemu 35 L/min)	+9,8 hPa resp. -9,8 hPa (max. individuální odpor při výdechu) Σ 16 hPa (na konci doby použití)	+7,5 hPa resp. -7,5 hPa (max. individuální odpor při výdechu) Σ 16 hPa (na konci doby použití)		
Hmotnost ²	bez doplňků	2,6 kg	bez doplňků	3,5 kg
	s upínacím kroužkem (k nošení u pasu)	2,8 kg	s upínacím kroužkem a opaskem	3,9 kg
	s upínacím kroužkem a ochranným pláštěm	3,0 kg	s upínacím kroužkem, opaskem a ochranným pláštěm	4,1 kg
	během použití (funkční část)	1,7 kg	během použití (funkční část)	2,4 kg
Rozměry (Š x V x H) ²	bez doplňků	219 x 190 x 109 mm	bez doplňků	246 x 213 x 125 mm
	s upínacím kroužkem (k nošení u pasu)	225 x 190 x 122 mm	s upínacím kroužkem a opaskem	265 x 213 x 125 mm
	s upínacím kroužkem a ochranným pláštěm	230 x 194 x 122 mm	s upínacím kroužkem a ochranným pláštěm	265 x 217 x 125 mm
	během použití (funkční část)	170 x 200 x 80 mm	během použití (funkční část)	190 x 240 x 100 mm
Homologace	EN 13794	EN 13794		

¹ Použití při okolních teplotách do -20 °C je možné, pokud byl kyslíkový sebezáchranný přístroj před použitím skladován při pokojové teplotě a vystaven teplotě -20 °C po dobu nejvýše 30 minut. Kyslíkový sebezáchranný přístroj může být obtížně otevřen za chladného počasí, zejména při teplotách pod bodem mrazu.

² Hmotnost a rozměry se mohou lišit od uvedených hodnot.

Informace pro objednání

Dräger Oxy 3000

Dräger Oxy 3000	37 07 090
Dräger Oxy 3000 k nošení u pasu	37 07 405

Informace pro objednání

Dräger Oxy 3000 k nošení u pasu, s ochranným pláštěm	37 07 406
Dräger Oxy 3000 k nošení přes rameno	37 07 407
Dräger Oxy 3000 k nošení přes rameno, s ochranným pláštěm	37 07 408
Doplňky k přístroji Dräger Oxy 3000	
Ochranný plášť k přístroji Dräger Oxy 3000	63 05 427
Upínací kroužek k přístroji Dräger Oxy 3000 pro nošení přes rameno, s ochranným pláštěm	37 07 395
Upínací kroužek k přístroji Dräger Oxy 3000 pro nošení přes rameno	37 07 396
Upínací kroužek k přístroji Dräger Oxy 3000 pro nošení u pasu, s ochranným pláštěm	37 07 397
Upínací kroužek k přístroji Dräger Oxy 3000 pro nošení u pasu	37 07 398
Obal pro vrácení přístroje Dräger Oxy 3000	37 10 540
Dräger Oxy 6000	
Dräger Oxy 6000	37 07 005
Dräger Oxy 6000 MK III k nošení u pasu	37 07 101
Dräger Oxy 6000 MK III k nošení u pasu, s ochranným pláštěm	37 07 102
Dräger Oxy 6000 MK III k nošení přes rameno	37 07 103
Dräger Oxy 6000 MK III k nošení přes rameno, s ochranným pláštěm	37 07 104
Doplňky k přístroji Dräger Oxy 6000	
Ochranný plášť k přístroji Dräger Oxy 6000	63 06 386
Upínací kroužek k přístroji Dräger Oxy 6000 pro nošení přes rameno, s ochranným pláštěm	37 07 390
Upínací kroužek k přístroji Dräger Oxy 6000 pro nošení přes rameno	37 07 391
Upínací kroužek k přístroji Dräger Oxy 6000 pro nošení u pasu, s ochranným pláštěm	37 07 392
Upínací kroužek k přístroji Dräger Oxy 6000 pro nošení u pasu	37 07 393
Obal pro vrácení přístroje Dräger Oxy 6000	37 10 541
Cvičné přístroje Dräger Oxy 3000/6000	
Cvičný přístroj Dräger Oxy 3000	37 07 930
Cvičný přístroj Dräger Oxy 6000	37 07 940
Simulátor provozu přístroje Dräger Oxy 3000/6000	63 07 145
Sestava náustku k přístroji Dräger Oxy 3000/6000	63 07 117
Doplňky k přístrojům Dräger Oxy 3000/6000	
Ramenní popruh k přístroji Dräger Oxy 3000/6000	63 05 415
Držák přístroje Dräger Oxy 3000/6000	63 05 420

Poznámky

Poznámky

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích. Zmiňované ochranné známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích, v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 852
Fax +420 272 767 414
prodej@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857

Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272

Príslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt

